



VARIOFEX

SONDERKULTURSTREUER

Mitglied der **KOMPTECH** Gruppe



HIGHLIGHTS



- » Niedriger Schwerpunkt mit sehr kompakten Maschinenabmessungen
- » Verzinkte Ausführung
- » Das robuste Universalstreuwerk mit Verschleißteilen aus HARDOX®-Stahl, sorgt für eine Streubreite von bis zu 12 Metern
- » Streuwerkantrieb mit integrierter Friktions- Überlastsicherung und Schwingungsdämpfung für sehr hohe Laufruhe
- » Hochfeste Kratzbodenketten (14 x 50 mm) mit automatischen Federspannern für wartungsarmen Betrieb
- » Optionale Lenkachse für höchste Wendigkeit auch bei engen Platzverhältnissen
- » Optional mit einer breiten Achse 1900 mm auch als Bergstreuer einsatzbereit



VARIOFEX

SONDERKULTURSTREUER

In Sonderkulturen wie Wein-, Obst- und dem Feldgemüsebau sind kleine kompakte und gleichzeitig wendige Streuer gefragt, die über eine höhere Robustheit verfügen. Die neue Baureihe des Sonderkulturstreuers Variofex verbindet alle diese Anforderungen. Mit dem niedrigen Schwerpunkt, den kompakten Abmessungen und dem schmalen Aufbau bei einer minimalen Gesamtbreite von 1,65 Metern ist der Variofex besonders agil. Das stabile und steife Fahrgestell sorgt für eine hohe

Standsicherheit und Stabilität, optional mit Lenkachse für höchste Wendigkeit auch bei engen Platzverhältnissen. Der Variofex ist geeignet für die feine, gleichmäßige und präzise Ausbringung von Dung, Kompost und Kalkstein und bietet alternativ die Möglichkeit zur Reihenausbringung für die Nährstoffzufuhr direkt am Wurzelstock. Die serienmäßig verzinkte Ausführung des Sonderkulturstreuers schafft langfristigen Schutz gegen Korrosion und mechanische Beschädigungen.



- » Die Deichsel wahlweise als Oben- oder Untenanhängung verwendbar
- » Alle Hydraulikleitungen sind mit dem innovativen KENNFIXX®-Schlaukennzeichnungssystem versehen um das Ankuppeln des Streuers an das Zugfahrzeug zu erleichtern



- » Robuster Grundrahmen für überbetrieblichen und gewerblichen Einsatzzweck
- » Optional einstellbare Reihenausbringung zur Streugutablage nahe am Wurzelstock



- » Stufenlose hydraulische Einstellung der Kratzbodengeschwindigkeit vom Schlepper aus regulierbar

VARIOFEX	750
Zulässiges Gesamtgewicht	7500 kg
Leergewicht (je nach Ausrüstung)	2700 kg
Nutzlast	4800 kg
Fahrzeugmaße (L x B x H)	5680 x 1650 x 2700 mm
Brückenmaße innen (L x B)	3170 x 1260 mm
Bordwandhöhe	840 mm
Plattformhöhe bei Serienbereifung	1100 mm
Ladevolumen ~ Nutzvolumen	3,6 ~ 4,9 m ³
Spurweite	1250 mm
Achs-Vierkant	80 mm
Zugöse	D40 mm
Stützlast	1200 kg
Zulässige Geschwindigkeit	25 km/h
Bereifung	19.0/45-17" BKT AW 144A8
Bremsanlage	Hydraulikbremse
Durchgang (B x H)	1300 x 1180 mm
Ketten	2 (14 x 50 mm)
Vorschubwelle	D40 mm
Beleuchtung	nach (EU) 2015/208
Leistungsbedarf	> 70 kW / 94 PS
Universalstreuerwerk - 2 liegende Fräswalzen mit 2 Streutellern	✓

SONDERAUSRÜSTUNGEN	750
Bereifung	15.0/55-17" BKT AW 149A8 19.0/45-17" BKT AS504 146A8 19.0/45-17" BKT AW 156A8 19.0/45-17" VRED FLOT 146A8 400/60-15.5" BKT AW 151A8
Hydraulikbremse mit mechanischem Ventil und Handregulator	☑
Zweileitungs-Druckluftbremsanlage	☑
Zugdeichselverlängerung	☑
Zugöse D40 mm umdrehbar Zugöse D50 mm fix Kugelkupplung K80	☑
Aufsatzbordwände 350 mm seitlich	☑
Elektrosteuerung der Kratzbodengeschwindigkeit	☑
Seitenstreueinrichtung (beidseitig im Winkel verstellbar)	☑
Breitachse Spurweite 1900 mm für Bergausführung	☑
Hydraulische Lenkachse (Spurweite 1250 mm), Achs-Vierkant 90 mm	☑
Rückfahrkamera mit Monitor	☑

✓ Serienausstattung ☑ Sonderausstattung ✗ Nicht lieferbar

WISSEN WORAUF ES ANKOMMT



Farmtech d.o.o.

Industrijska ulica 7, SI-9240 Ljutomer, Slowenien

[t] +386 2 584 91 00

[f] +386 2 584 91 01

[e] info@farmtech.eu

www.farmtech.eu

Ihr Farmtech-Vertriebspartner:

sutter
www.sutter-gmbh.ch

Im Sinne der Weiterentwicklung behalten wir uns technische Änderungen vor. D2020